

# Volet Traditionnel TRADI équipant le coffre polystycoffre

VOLET ROULANT

Fiche produit

## AVANTAGES

- **En neuf et en réhabilitation**
- **Facilité et rapidité de pose en choisissant de poser un coffre déjà équipé de son volet roulant**
- **Jusqu'à 4500 mm de largeur**
- Pose du coffre lors du montage des murs



**ORION-MENUISERIES**  
UN MONDE D'OUVERTURE




## FOCUS SUR LES DETAILS TECHNIQUES




### ▪ Compacité

Grâce à la plate-forme AXIS 50, **enroulement optimal du tablier et durée de vie prolongée**




### ▪ Sécurité

**Verrous automatiques de série résistant à des relevages de 25Kg** en version motorisée et treuil  
Lame finale avec butées cachées, **pour un clair de vitrage optimisé** (sauf lames de 55mm)



### ▪ Isolation

Lames aluminium de 50 (50mm) & 546 (55mm)  
**Solution confort avec lame alu thermique**, permettant de réchauffer la lame d'air comprise entre le volet et la fenêtre et ainsi d'obtenir une résistance thermique additionnelle de 0,24 m<sup>2</sup> K/W




### ▪ Facilité de pose


Préperçage des coulisses

MISE EN OEUVRE

Enroulement extérieur



Enroulement intérieur



DIMENSIONS

	L maxi (mm)	H maxi (mm)
	ALU	
Lame 50	3500	3000
Lame 546	4500	2800

OPTION

- Projection
- Butée de lame finale ronde
- Kit de fixation universel
- Déport de manœuvre supplémentaire
- HAUTE RÉSISTANCE BORD DE MER** grâce au thermolaquage anti-corrosion du coffre, coulisses et lame finale. Tablier traité disponible en 2 coloris, blanc et gris 7016, lames LA37/50. Tenue longue durée garantie



5

de 0 à 10 km du bord de mer

7

au-delà de 10 km du bord de mer

MANOEUVRES

MANUELLE (treuil, sangle, chaînette)

A MOTORISER

MOTORISEE

- Radio PRO-SOFT TBS PRO
- Filaire PRO-SOFT TBS PRO
- Radio RTS Somfy + Oximo IO
- Radio IO S&SO RS100 IO Somfy et IO Hybrid Somfy
- Filaire Somfy
- Radio solaire (déporté) Somfy
- Radio solaire (déporté) PRO-SOFT

PRO-SOFT

somfy.



COLORIS

TABLIER

LA 37  
LA 50

Lames aluminium



Lames alu thermique

Enroulement intérieur et extérieur

LATH 37



LATH 37/50



ENCADREMENT COULISSES ET LAME FINALE

Standards – Aspect lisse-satiné



structuré mat



Ton bois



Niveau 1 – 11 Teintes RAL - Aspect lisse satiné



structuré mat



Niveau 2 Tous RAL (Toutes finitions)  
LAQUAGE HR Bord de mer



GARANTIES

- Tablier
- Moteurs et automatismes \*



\*Selon conditions précisées dans le Carnet d'Assistance et Garanties



ORION-MENUISERIES  
UN MONDE D'OUVERTURE