


Porte de garage SECTIONNELLE LATÉRALE



PORTE DE GARAGE

ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

Fiche produit

NOUVELLE VERSION



AVANTAGES

- **Ouverture à refoulement latéral**, sans débord vers l'extérieur
- **Solution idéale pour les garages atypiques**, bas de plafond ou dont le plafond est condamné par des tuyaux ou des poutres
- **Esthétique soignée** dans les moindres détails
- **Commande de l'ouverture et la fermeture de la porte à volonté avec un passage piéton à la largeur souhaitée**, seuil bas à évacuation d'eau de 15 mm
- Grandes dimensions **jusqu'à 6000 mm de large et 3000 mm de haut**
- **100% sur mesure**, personnalisable à l'infini

OPTION PORTILLON INTÉGRÉ



- **Sans seuil encombrant à franchir** et d'une grande fluidité de mouvement
- 2 largeurs de passage : **525 ou 700 mm**
- Serrure 3 points
- Ouverture du portillon vers l'intérieur



Isolation & robustesse

- Panneaux de 40 mm d'épaisseur isolés de mousse polyuréthane sans C.F.C pour une meilleure rigidité et une durée de vie optimale
- Etanchéité et perméabilité à l'air grâce au double joint à lèvres et joint brosse
- Pièces en aluminium anticorrosion dont rail de guidage en aluminium extrudé de 5 mm

Fluidité de mouvement

- Chariots de guidage à triple roulette réglable en hauteur
- Crochet de verrouillage automatique côté refoulement
- Fonctionnement silencieux grâce au rail moteur à courroie en standard

Esthétique soignée et personnalisée

- Pièces extérieures laquées du coloris de la porte
- Pièces intérieures laquées en blanc
- Nombreux modèles de hublots et décors
- Large palette de coloris

Grande adaptabilité

- Angle de refoulement sur mesure de 86° à 180° en option
- Position du moteur sur le mur de refoulement ou au-dessus de la baie

Facilité de pose

- Précadre aluminium (y compris côté refoulement)
- Charnières prémontées
- Possibilité de rail de guidage sans angle et de moteur en position haute pour s'adapter aux garages les plus atypiques

Conditionnement optimal en 1 seul colis

- Emballage en pack composé de cales, plaques cartons, cornières, film thermo-rétractable, pour une protection optimale
- Colis d'accessoires et tête moteur posés au dessus du pack

PERSONNALISATION

FINITIONS

Lisse



Sandgrain*



Woodgrain



*Surface structurée uniquement en gris anthracite

DESIGNS



Lisse



Rainures centrales



Rainures fines



Cassettes

DIMENSIONS

Largeur maxi (mm)	6000
Hauteur maxi (mm)	3000
Retombée de linteau (mm)	105
Ecoîçon côté fermeture (mm)	105
Ecoîçon côté refoulement (mm)	150
Profondeur de refoulement	selon hauteur et manœuvre

APPLIQUES ET HUBLOTS



Autres modèles, voir catalogue tarifaire



COLORIS

TEINTES STOCK



Blanc 9010/9016



Gris anthracite



Chêne doré

TEINTES RAL ET TEINTES DB METALLISÉES

Aspect structuré-mat



Aspect lisse-mat



Métallique DB 703



Métallique DB 702



Métallique DB 701

TEINTES PRÉFÉRENTIELLES



RAL 1015



RAL 3004



RAL 7016



RAL 7021



RAL 7035



RAL 7039



RAL 8014



RAL 8019



RAL 9002



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9007



RAL 9016



N21005



B26505



G29005



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE


OPTIONS

PORTILLON INTEGRE



- Largeur passage 525mm
- Largeur passage 700mm

OUVERTURE CENTRALE sur demande



ANGLE DE REFOULEMENT

- Supérieur à 90°
- Entre 86° et 90° (sur demande)

MANOEUVRES

MANUELLE

A MOTORISER

MOTORISEE

somfy



SOMMER



- Moteur Dexxo Pro RTS Somfy (rail à courroie + 2 émetteurs Keygo 4 canaux)
- Moteur Dexxo Pro IO Somfy (rail à courroie + 2 émetteurs Keygo 4 canaux)
- Moteur Pro + Sommer (rail à chaîne + 2 émetteurs Slider 4 canaux)
- Module Delta Dore X3D permet d'intégrer les automatismes Sommer en version domotique



DELTA DORE

- Packs personnalisés (uniquement sur motorisation Sommer)



Anti-effraction



Confort



Accès

GARANTIES

- Porte
- Moteurs et automatismes*



**Sauf automatismes Sommer et Faac : 2 ans
et Somfy : 3 ans. Selon conditions précisées dans le Carnet d'Assistance et Garanties TBS PRO*



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE