



STORE MONOBLOC SANS COFFRE :

CARACTERISTIQUES :

Largeur maximum en 2 bras : 5920 mm
Projection (Avancée) : de 1500 à 3500 mm
Inclinaison du store : de 0° à 85°

ARMATURE :

Tube carré en aluminium de 40 x 40 x 3mm
Tube enrouleur de diamètre 78 mm à gorge
Barre de charge en aluminium thermolaqué
Bras aluminium à chaîne occultée
Bras croisés sur les largeurs de 2400 mm et 3500 à partir de 3000 d'avancée
Possibilité de barre de charge enroulable verticale à treuil pour lambrequin de hauteur 1400 mm (même toile que le store), largeur maximum avec enrouleur **4780 mm**
Avancée maximum avec enrouleur 3000 mm
Visserie INOX traitement DACROMET

MANOEUVRE :

Manuelle par treuil rapport 1/11
OPTION : Moteur ORION/GAVIO radio ou Moteur SOMFY radio IO

COULEUR DE BASE :

Finition Brillante : Blanc, Beige 1015, Gris 7011, Marron 8014

Finition Texturée : Noir, Argent, Bronze, Gris 7016

Autres coloris : NOUS CONSULTER

Toile : Marque **DICKSON** Orchestra acrylique **290g**

OPTION : Orchestra 360g et Orchestra MAX.

TYPE DE POSE : En façade, au plafond

NORME : Conforme à la norme européenne EN13561

CE : Classe 3 au vent pour une dimension de 4000 x 2500 d'avancée.

CE : Classe 3 au vent pour une dimension de 4750 x 2000 d'avancée.