



7



10



8



11



9



12

Facile et personnalisable

7 Equerres de fixation sur la traverse haute et supports de traverse arrière pour une **pose rapide** et un **équerrage facilité**.

8 Roulettes doubles pour un **réglage rapide** de la compression des panneaux contre l'huissérie.

Ressorts pré-montés et pré-réglés, ajustables sur les crans d'huissérie pour un réglage simple.

9 Plaxages, **chêne doré ou chêne foncé**, très réalistes.

Le gris anthracite est désormais au prix du blanc (lisse-lisse et rainure centrale-lisse). Laquage **tout coloris RAL**, lisse ou structuré.

10 Nouvelle gamme **d'appliques**, pour plus de personnalisation.

13 Nouveaux **hublots** inox 316L à double vitrage 4-16-33/2 granité extérieur/feuilleté intérieur. Possibilité de combinaison avec laquage «comète» pour une touche de **modernité**.

Portillon intégré (option)

11 Profilé **fin** et laqué au coloris de la porte pour un portillon **discret** et **parfaitement intégré**.

Renfort acier sous l'habillage alu : le poids du portillon est réparti sur le panneau et non plus sur l'habillage pour une porte plus **robuste**.

12 Serrure **5 points crochets**. (en option) Hauteur de **seuil faible** de 25 mm pour faciliter la sortie avec un vélo ou une tondeuse...

Largeur de portillon de 800 mm pour un passage confortable.

BREVET DÉPOSÉ

En option, un ferme porte est proposé. Il permet de garder la porte ouverte et de la fermer tout en douceur. Il apporte également une durée de vie optimale à votre portillon

PUBLICIS ACTIV STRASBOURG 28350 - 09/12 - Crédit photos : Soprofen, A. Rinuccini



TBS PRO
COFFRES - VOILETS - PORTES

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

SECTIONNELLE :

LA NOUVELLE PORTE DE GARAGE ULTRA SILENCIEUSE QUI VA FAIRE GRAND BRUIT !



TBS PRO
COFFRES - VOILETS - PORTES

SECTIONNELLE

100% TECHNOLOGY ET DESIGN

Nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle porte de garage SECTIONNELLE.

Cette nouvelle porte est l'aboutissement d'un processus de maîtrise de ce secteur d'activité pour TBS PRO.

Les valeurs d'innovation, de qualité et de design chères à notre marque se retrouvent dans ce nouveau produit.

Elles sont pour nous garantes de tranquillité et de satisfaction clients qui sont les moteurs de notre développement.

Vous découvrirez dans ce document tous les avantages exclusifs de cette nouvelle porte de garage.

Joël Le Personnic
Directeur Général Négoce



Des avantages remarquables qui brillent par leur discrétion

Robustesse et élégance

- 1 Courbes de rail en alu et acier pour une **rigidité optimale**.
- 2 Renfort acier systématique du panneau haut pour **une grande stabilité dimensionnelle**.
Pieds d'huissérie en acier inoxydable 316L et huissérie surélevée de 5 mm pour **éviter tout risque de corrosion**.
- 3 Fixation par équerres en acier 15/10^{ème},
- 8 charnières et supports de roulettes renforcés pour plus de résistance.
- 4 En option : pour une porte **aussi élégante à l'extérieur qu'à l'intérieur**, l'huissérie peut être laquée au coloris extérieur des panneaux . Egalement inclus, les charnières, embouts de panneaux, vis et supports de roulettes seront laqués en blanc.

Confort

Pour une ouverture facile et rapide, TBS PRO propose des solutions de motorisations adaptées et conformes aux normes européennes NF EN13241-1 et NF EN12453. Elles assurent une ouverture performante de la porte avec un faible niveau sonore et disposent d'un système d'éclairage intégré. **2 émetteurs fournis**.

Silence et performance en toute sécurité

- 5 Encore plus **silencieuse** : cheminement des câbles optimisé et ressorts repositionnés pour une **manœuvre tout en discrétion**.
Retombée de linteau mini de 115mm pour une pose en version motorisée, tout en conservant les avantages des ressorts de traction dans les montants.
Panneau 40 mm d'épaisseur en mousse polyuréthane sans C.F.C injectée à chaud pour une meilleure **isolation thermique** (0,80 W/m²K) et **phonique**.
- Motorisation** porte seule ou pilotage de l'ensemble des équipements de la maison pour plus de simplicité.
- 6 Système **pare-chute** par double câble de suspension.

Protection **anti-pince doigts**.

Pli à l'anglaise sur les montants d'huissérie pour éviter les coupures.

Détection automatique d'obstacles pour la **protection** des personnes et des biens.

Sécurité **anti-relevage** pour empêcher les effractions.

